

Módulo ES19104 Examen

Manejo, Almacenamiento y Distribución de Materiales

Nombre del alumno: _____

Número de identificación: _____ Fecha: _____

OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta.

1. Si el aislamiento está almacenado en un área sujeta a humedad, usted debe _____.
 - a. distribuir o verter sal en el piso por cada 200 libras (90,71 kg) de aislante
 - b. dejar al menos dos ventanas abiertas en el edificio
 - c. colocar el material sobre pallets, alzado del piso
 - d. mantener una temperatura ambiente de, al menos, 40 ° (4,44 °)

2. Cuando se entregan materiales de aislamiento en la obra _____.
 - a. la regla general es que debe estar presente un ingeniero para inspeccionar los materiales
 - b. se debe usar el recibo de entrega o la lista de empaque para asegurarse de que se reciben todos los materiales pedidos
 - c. se deben completar siempre los formularios de OSHA necesarios
 - d. nunca se debe descargar un camión a menos que haya otros dos trabajadores presentes

3. Los rollos de láminas de revestimiento se deben almacenar _____.
 - a. en un edificio húmedo
 - b. planos
 - c. en un ángulo de 90°
 - d. sobre un extremo

4. ¿Cuántos cubrejuntas de lámina de revestimiento se necesitan para ocho secciones de aislante de tuberías de fibra de vidrio ASJ?
 - a. 8
 - b. 4
 - c. 16
 - d. 2

5. ¿Qué es muy importante a la hora de almacenar los clavos para soldar?
 - a. Almacenar a una temperatura superior a la de congelamiento.
 - b. No almacenar cerca de llama directa.
 - c. Almacenar en un lugar seco.
 - d. No almacenar en exteriores.

6. ¿Cómo se debe manejar el material excedente?
 - a. Descartarlo inmediatamente.
 - b. Almacenarlo en una caja con todos los otros materiales excedentes.
 - c. Devolverlo a un área de almacenamiento inmediatamente.
 - d. Almacenarlo en el exterior.

7. ¿Dónde se almacenan artículos como cinta, alambre y grapas?
 - a. En exteriores.
 - b. En un contenedor de residuos.
 - c. En una caja de herramientas.
 - d. Debajo de revestimientos de conductos.

8. Los adhesivos deben almacenarse _____.
 - a. en exteriores
 - b. sin la tapa
 - c. nunca deben almacenarse
 - d. en un área ventilada que no esté sujeta a congelamiento

9. Los materiales se pueden desplazar de manera horizontal mediante _____.
 - a. elevación con una polea
 - b. deslizamiento por el piso
 - c. elevación manual mediante una cuerda
 - d. un ascensor

10. Cuando se almacena material en exteriores, resulta útil colocarlo sobre _____.
 - a. medios de elevación
 - b. lonas alquitranadas
 - c. cajas de herramientas
 - d. pallets